

Afriquia Qualix est une huile monograde pour moteurs essence et diesel.

APPLICATIONS

Afriquia Qualix est formulé spécialement pour satisfaire aux exigences des véhicules avec moteur essence 4-temps

NIVEAU DE QUALITE

Afriquia Qualix répond à la classification :

API

CD/SF

CARACTERISTIQUES SPECIALES ET AVANTAGES

- protection contre la corrosion,
- excellentes propriétés anti-usure,
- stabilité supérieure à l'oxydation aux températures élevées.

COMPOSITION

Afriquia Qualix est formulée à partir d'huiles paraffiniques sélectionnées et d'additifs qui ont une fonction détergente et dispersante. D'autres additifs ayant des propriétés anti-oxydation, anti-usure et minimisant la formation de mousse sont également utilisés.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES MOYENNES

CODE			01762	002003.1
Grade SAE			40	20W-40
Densité à 15°C	kg/L	ASTM D 1298	0.898	0.886
Point d'éclair, COC	°C	ASTM D 92	278	258
Point d'écoulement	°C	ASTM D 97	-30	-24
Viscosité cinématique		ASTM D 445		
à 40°C	mm ² /s (cSt)		138	125
à 100°C	mm ² /s (cSt)		14.3	14.6
Indice de viscosité	-	ASTM D 2270	102	117
Cendres sulfatées	% m	ASTM D 0874	0,64	0.63
Indice de base total (TBN)	mg KOH/g	ASTM D 2896	6,4	6,3

TOXICOLOGIE ET SANTE

Les mesures générales de précaution à observer avec les huiles minérales doivent être respectées. Un contact prolongé et important avec la peau doit être évité dans la mesure du possible. Une bonne hygiène personnelle est indispensable. Pour plus d'information, nous vous renvoyons à la fiche de données de sécurité disponible.