



Graisse MULTITEK 1, 2, et 3

Graisse multi usage à base de savon de lithium.

APPLICATIONS

- Les graisses MULTITEK 1, 2, et 3 d'afriquia sont élaborées à partir d'une huile de base minérale et d'un savon de lithium,
- Elles protègent efficacement contre l'usure, la rouille, et le délavage par l'eau.
- Les graisses MULTITEK 1, 2, et 3 sont recommandées dans la plus par des applications de lubrifications telles que les roulements, les paliers lisses, les roulements de roues, les joints standards
- Elles sont utilisées dans la machinerie de génie civil, de transport.

PERFORMANCES

- Les graisses MULTITEK 1, 2, et 3 d'afriquia possèdent une très bonne pompabilité à basse température et une bonne durée de vie en service à température plus élevée, une capacité de charge et d'extrême pression.
- Réduction de l'usure sous fortes charges, chocs et vibrations pour une meilleure fiabilité et disponibilité des équipements.
- Protection contre la rouille et la corrosion et résistance au délavage par l'eau pour une meilleure protection du matériel et une bonne lubrification même en présence d'humidité

CARACTERISTIQUES

Graisse Multi usage	Méthode ASTM	1	2	3
Code de Produit				
Grade NLGI	D217	1	2	3
Pénétration, travaillée 60°F	D217	310-340	265-295	220-250
Type de Savon	D128	Lithium	Lithium	Lithium
Point de Goutte, (°C)	D566	≥170	≥170	≥170
Stabilité à l'Oxydation, chute de pression en psi sur 100 heures.	D942	≤8	≤8	≤8
Corrosion à la lame de cuivre	D4048	1b	1b	1b

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.

Une fiche de données de sécurité est disponible auprès de votre conseiller commercial